



Cualix

www.cualix.es

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL  
COMPROMISO DE CALIDAD



21dB  
DEPENDING ON MODEL

A++ SEER  
A+ SCOP  
A+++ SCOP  
SCOP Warmer  
\*Depending on model

WiFi READY OPCIONAL

Ficha técnica



SPLIT MURAL 1X1  
ZALEN



Plasma generador de iones



Función I-Feel

Protección Golden Fin

Temporizador 24 h

Auto-diagnóstico

Función Anti-frío

Deshumidificador

Desagüe por ambos lados

Detector de fuga (EC)

Modo noche

			CUSP26ZAL	CUSP35ZAL	CUSP52ZAL	CUSP71ZAL
<b>MODELO</b>	INT.		CUSP26ZAL-I	CUSP35ZAL-I	CUSP52ZAL-I	CUSP71ZAL-I
	EXT.		CUSP26ZAL-O	CUSP35ZAL-O	CUSP52ZALP-O	CUSP71ZAL-O
Alimentación Eléctrica	V,F,HZ		220-240V (1 Fase~ 50Hz)			
<b>RENDIMIENTO</b>						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,64 (0,91-3,72)	3,52 (1,12-4,17)	5,28 (1,99-6,73)	7,03 (2,08-7,92)
		Btu/h	8.900	11.900	18.100	23.900
	Consumo	W	799 (100-1.240)	1.213 (130-1.580)	1550 (140-2.300)	2.600 (420-3.150)
	Corriente	A	3,47	5,27	6,7	11,5
	SEER	-	6,2	6,1	7,4	6,1
	Clasificación Energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Consumo anual		147	221	247	405	
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,93 (0,82-3,37)	3,81 (1,085-4,22)	5,57 (1,29-6,74)	7,33 (1,62-7,92)
		Btu/h	9.900	13.000	18.800	24.900
	Consumo	W	789 (120-1.200)	1.088 (100-1.680)	1.570 (220-2.350)	2.400 (300-2.750)
	Corriente	A	3,43	4,73	6,8	11
	SCOP	-	4,0	4,0	4,0	4,0
	Clasificación Energética	Calor	A+	A+	A+	A+
Consumo anual		803	945	1.435	1.680	
<b>CARACTERÍSTICAS</b>						
Unidad interior	Potencia sonora (H)	dB(A)	50	55	56	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	38/31/25/21	40,5/34,5/25/21	42,5/36/26/20	45/40,5/36/29,5
	Caudal aire	m³/h	434/333/259	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Temperatura de operación	°C	17-30	17-30	17-30	17-30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	60	63	63	67
	Presión sonora	dB(A)	56	56	56	59
	Caudal aire	m³/h	1.750	1.800	2.100	3.500
	Temperatura de operación	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
Compresor	Tipo		Rotary	Rotary	Rotary	Twin-rotary
	Marca		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/ Carga	R32/ Kg	0,55	0,55	1,08	1,42
	Carga adicional	g/m	12	12	12	24
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>						
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1.040x327x220
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	780x365x270	870x365x270	1.035x385x295	1.120x405x315
	Peso neto/bruto	Kg	7/9,1	7,6/9,8	10/13	12,3/15,8
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	835x540x300	835x540x300	915x615x370	995x740x398
	Peso neto/bruto	Kg	23,2/25	23,2/25	32,7/35,4	42,9/45,9
<b>CONEXIONES</b>						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
	Longitud máx.	m	25	25	30	50
	Desnivel máx.	m	10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
	Interconexión	mm	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Código EAN	Módulo WIFI compatible (USBWIFI01)		8435483801844			

**NOTAS**

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica.

Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-

CUALIX se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta. Cualix es una marca registrada del grupo CEALSA.