



Qualix

GAMA PORTABLE

# AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL C39



Gas refrigerante



Fácil de transportar



Display LCD



Fácil instalación y mantenimiento



Deshumidificador



Función reinicio automático



Modo frío y calor



Kit de ventana incluido



Mando a distancia



Temporizador

## MODELO

CÓDIGO EAN

CUPC035C39

8435483855793

CUPB035C39

8435483855809

Alimentación eléctrica

V,F,HZ

220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

### RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad	<b>kW</b>	3,5
	Consumo	<b>W</b>	1345
	Corriente	<b>A</b>	6
	EER	-	2,6
Capacidad calefacción	Clasificación Energética	<b>Frío</b>	A
	Capacidad	<b>kW</b>	-
	Consumo	<b>W</b>	1391
	Corriente	<b>A</b>	6,3
	COP	-	2,3
	Clasificación Energética	<b>Calor</b>	A

### CARACTERÍSTICAS

Potencia sonora	<b>dB(A)</b>	65	65
Presión sonora	<b>dB(A)</b>	55/54/53	55/54/53
Caudal aire	<b>m³/h</b>	300	300
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)	<b>m²</b>	14-20	14-20
Temperatura seleccionable	<b>°C</b>	16-31	16-31
Capacidad de deshumidificación	<b>l/24h</b>	36	36
Refrigerante	Tipo	R290	R290
	Cantidad de carga	<b>Kg</b>	0,215

### DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr)	<b>mm</b>	355x807x330	355x807x330
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	<b>mm</b>	412x850x517	412x850x517
Peso neto	<b>Kg</b>	24/26	24/26

### CONEXIONES

Longitud del tubo de evacuación	<b>mm</b>	1500	1500
Diametro del tubo de evacuación	<b>mm</b>	165	165
Longitud del cable	<b>mm</b>	1800	1800

\*Según modelo